

FICHE TECHNIQUE

Référence : EBL216014M

IP44

IK08

Caractéristiques du coffret :

- 1 disjoncteur différentiel 1P+N 16A 10kA courbe C 30mA type AC ⁽¹⁾.
 - 4 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).
- 1 bobine.
- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C :
 - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
 - 1 voyant vert de présence tension.
- 1 presse-étoupe Ø 20mm.
- 1 cordon d'alimentation H07RN-F 3G2,5 avec fiche mâle 2P+T de 3 mètres.
- 2 fixations murales.

Photo du coffret :



⁽¹⁾ 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

Disjoncteur différentiel
1P+N 16A 10kA courbe C
30mA type AC



Déclencheur



Disjoncteur 1P+N 2A 6kA
courbe C



Arrêt d'urgence Ø 40mm



Voyant blanc



Prises 2P+T 10/16A
(norme française)



Cenco
36 rue de l'Industrie
Z.I. la Tuilerie
01540 Vonnas

Tél : 04.74.42.53.74
Fax : 04.74.30.40.75
Email : cenco@cenco.fr
Site internet : <http://www.cenco.fr>

S.A.S au capital de 42 000 euros
N° SIRET : 449 362 607 00045
N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse